

BEBEDERO ENFRIADOR DE AGUA

BDF 100



Descripción

Diferente de los modelos tradicionales de bebederos de pedestal, el Bebedero de Presión BDF 100 fue proyectado para atender locales con gran flujo de personas principalmente y cumple con el diseño universal, con capacidad de refrigerar 11.2 galones/hora de acuerdo con criterios de la norma Americana ARI 1010 y puede ser utilizado en áreas internas y externas. Tiene accionamiento eléctrico por medio de pulsadores laterales y frontales de toque ligero e indicación en Braille. Suministra agua fría, natural y mixta.

Características

- Cumple con el diseño universal
- Accionamiento eléctrico por medio de botones
- Uso para ambientes de hasta 40 personas
- Uso interno y externo
- Suministra agua natural, fría y mixta
- Bajo consumo de energía
- Capacidad de enfriar 11.2 galones por hora

Información Técnica

- Medidas: (ancho x alto x profundidad) 460 x 570 x 480 mm
- Certificado por el INMETRO
- Gabinete en placa electro-galvanizada en color plata, con estructura propia para fijación en la pared; facilita el acceso para personas con movilidad reducida
- Tapa en acero inoxidable 304 cepillado con rejilla de desagüe
- Depósito de agua en acero inoxidable 304 (propicio para alimentos) con serpentín externo: no altera las propiedades del agua, facilita la higienización y posee drenaje de limpieza
- Grifo de chorro con protector bucal flexible para evitar accidentes
- Accionamiento eléctrico del grifo, por medio de botones plásticos de fácil accionamiento, alojados en panel y con indicación en Braille.
- Chorro de agua ajustable
- Doble sistema filtrado: Pré C+3 y C+3 de triple filtrado que retiene partículas de arena, barro, oxido, sedimentos, reduce el cloro y elimina sabores y olores indeseables
- Recambio: Practico sistema "Gire, Cambie", pueden ser sustituidos sin necesidad de cerrar la llave de suministro de agua, sin derrame
- Refrigeración: Compresor, utiliza gas R-134^a (ecológico y no daña la capa de ozono)
- Uso interno y externo, según certificación internacional IPX4